ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Nettoyant prêt à l'emploi à viscosité très élevée pour éliminer les résidus époxy. Idéal pour les applications sur les murs



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Rendement élevé
- Haute performance
- Application rapide et facile
- Convient pour une utilisation sur les mosaïques en céramique et en verre
- Sa formulation en gel garantit que le produit reste en contact avec les résidus d'époxy, même sur les surfaces verticales
- Émissions résiduelles de gaz à effet de serre entièrement compensées

ÉMISSIONS DE CO_2e COMPENSÉES

Les émissions résiduelles de gaz à effet de serre mesurées tout au long du cycle de vie de ce produit à l'aide de la méthodologie d'analyse du cycle de vie (ACV ou LCA), vérifiées et certifiées par des EPD (Environmental Product Declaration), ont été compensées pour l'année 2026 par l'achat de crédits carbone dans le cadre de projets de protection forestière. Pour plus de détails sur les calculs d'émissions et les projets de compensation, rendez-vous sur mapei.com.

DESCRIPTION

UltraCare Epoxy Off Gel est un produit de nettoyage très visqueux pour éliminer les résidus époxy des produits tels que **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design**, etc., de revêtements en céramique ou de mosaïque de verre.

DOMAINE D'APPLICATION

UltraCare Epoxy Off Gel est un gel concerntré prêt à l'emploi. Il élimine facilement les résidus de joint époxy ainsi que tous les résidus, taches ou auréoles sans dégager d'émissions nocives.
Utilisé correctement, **UltraCare Epoxy Off Gel** n'endommage ni la surface du verre ou de la céramique posés, ni les joints époxy.

UltraCare Epoxy Off Gel peut également être utilisé pour nettoyer les graffitis réalisés à l'aide de bombes de peinture classiques sur des surfaces non absorbantes telles que les carreaux de céramique, le verre, le clinker, etc.
Grâce à sa viscosité, il est également idéal pour une application sur des surfaces verticales.

UltraCare Epoxy Off Gel peut également être utilisé comme nettoyant concentré professionnel haute performance pour éliminer les salissures organiques et pour le nettoyage en profondeur de la céramique, des carreaux de porcelaine, du verre, de la pierre naturelle et non polie, du béton, de la terre cuite et des carreaux à éclats de marbre. Grâce à ses propriétés détergentes et dégraissantes efficaces, il est idéal pour la préparation des surfaces en céramique et en pierre avant l'application de produits à base de ciment (tels que les ragréages et/ou les colles) afin de faciliter l'adhérence et d'éviter le décollement. Lorsqu'il est utilisé à cette fin, la surface doit être soigneusement rincée à l'eau après application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UltraCare Epoxy Off Gel élimine facilement les résidus d'époxy et convient aux matériaux non absorbants tels que la porcelaine, la céramique émaillée et le verre.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser sur du marbre poli ou de la pierre ; en cas d'application sur de la pierre naturelle, toujours tester le produit au préalable sur une zone peu visible de la surface.
- Ne pas utiliser sur du bois.
- Ne pas utiliser sur des vasques en méthacrylate.
- Avant d'utiliser **UltraCare Epoxy Off Gel** sur des matériaux dont la résistance en surface n'est pas connue, effectuer un test d'application pour vérifier que la surface n'est pas endommagée.
- Avant emploi, protéger toutes les surfaces qui pourraient être endommagées si elles entrent en contact avec le produit.
- **UltraCare Epoxy Off Gel** n'endommage pas les surfaces métalliques ou galvanisées. Cependant, avec la variété de matériaux disponibles sur le marché, un essai préliminaire est toujours recommandé.
- Ne pas utiliser sur des surfaces cirées (sauf pour le décapage de la cire) ou sur des surfaces traitées avec des produits non résistants aux décapants.

MODE D'EMPLOI

Secouer le produit avant de l'utiliser. Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Appliquer **UltraCare Epoxy Off Gel** à la surface à nettoyer en utilisant un pinceau ou un rouleau puis laisser agir quelques minutes (environ 15-20 minutes selon le degré de saleté). Passer une éponge de type Scotch-Brite® sur la surface puis rincer abondamment à l'eau claire.

Le nettoyage est très efficace sur les résidus de joints encore frais ; si le nettoyage est fait quand les résidus d'époxy sont complètement secs ou sur des résidus de joints particulièrement incrustés, il peut être nécessaire de laisser le produit agir plus longtemps (jusqu'à 30 minutes) ou répéter l'application.

Pour les applications au sol, il est possible d'effectuer le nettoyage à la monobrosse.

CONSOMMATION

1 litre d'**UltraCare Epoxy Off Gel** permet le nettoyage de 10m². La consommation peut varier selon la surface à traiter et le degré de saleté.

CONDITIONNEMENT

UltraCare Epoxy Off Gel est disponible en bidons de 1 litre.

STOCKAGE

UltraCare Epoxy Off Gel peut se garder pendant 3 ans dans son emballage d'origine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance :	liquide
Couleur :	opalescent
Masse volumique :	1,10 g/cm³
pH :	8
Température d'application :	de 0 °C à + 40 °C
Délai avant le rinçage :	15-20 minutes (30 minutes en cas de résidus épais)

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

Mapei France S.A.

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -

+33-5-61357305 www.mapei.fr mapei@mapei.fr

11002-07-2026 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon