ULTRACARE KERANET EASY

Produit nettoyant acide prêt à l'emploi qui élimine également les résidus de ciment dès la fin du jointoiement. Élimine les résidus superficiels de ciment, de chaux et d'efflorescence. Convient au nettoyage de l'envers des carreaux de grès cérame



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Application rapide et simple
- Prêt à l'emploi, disponible en vaporisateur
- 1 à 2 minutes de temps d'attente avant le rinçage
- Haute performance
- Idéal lors de la pose de carreaux grand format pour éviter l'effet “cadre”
- Peut être utilisé sur la face arrière des carreaux pour éliminer toute salissure
- Permet d'éliminer rapidement et facilement tout résidu immédiatement après le jointoiement
- Peut également être utilisé le lendemain du jointoiement pour éliminer les légères traces de résidus de ciment restants
- Compensation intégrale des émissions de gaz à effet de serre

ÉMISSIONS DE CO_2e COMPENSÉES

Les émissions résiduelles de gaz à effet de serre mesurées tout au long du cycle de vie de ce produit à l'aide de la méthodologie d'analyse du cycle de vie (ACV ou LCA), vérifiées et certifiées par des EPD (Environmental Product Declaration), ont été compensées pour l'année 2026 par l'achat de crédits carbone dans le cadre de projets de protection forestière. Pour plus de détails sur les calculs d'émissions et les projets de compensation, rendez-vous sur mapei.com.

DESCRIPTION

UltraCare Keranet Easy est utilisé pour nettoyer les surfaces intérieures et extérieures qui ont été jointoyées à l’aide de produits à base de ciment et peut être utilisé sur toutes les surfaces résistantes aux acides, tels que le grès cérame, la céramique, les mosaïques de verre, les carreaux de grès, la terre cuite et les pierres naturelles résistantes aux acides.

DOMAINE D'APPLICATION

UltraCare Keranet Easy est un produit facile d'utilisation, prêt à l'emploi, qui permet de gagner du temps car il peut être utilisé immédiatement après le jointoiement. Il convient pour une utilisation sur le grès cérame, la céramique, les mosaïques de verre, les carreaux de grès, la terre cuite et les pierres naturelles résistantes aux acides. Lors de la pose de carreaux grand format, il est parfait pour éliminer les résidus de joints frais et ainsi éviter les traces de laitances sur les carreaux. Il convient également pour nettoyer l'envers des carreaux avant la pose, surtout lorsqu'il s'agit de grands formats.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **UltraCare Keranet Easy** est un nettoyant acide liquide disponible sous forme de solution aqueuse à 3% ; le produit est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution.
- **UltraCare Keranet Easy** est à base d'un acide inorganique spécial dont l'avantage est d'être aussi efficace contre les résidus de coulis de ciment et l'efflorescence que des beaucoup plus puissants (chlorhydrique, sulfurique, etc.) sans dégager les vapeurs toxiques extrêmement dangereuses associées à ces derniers. Dans tous les cas, utiliser le produit dans des zones bien ventilées.
- Utilisé correctement, **UltraCare Keranet Easy** n'endommagera pas les joints, même en cas d'utilisation de mortiers de jointoiement colorés.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser **UltraCare Keranet Easy** sur du marbre poli, le calcaire en général, les matériaux à base de calcaire ou les dalles de terrazzo à base de ciment.
- Ne pas utiliser **UltraCare Keranet Easy** sur des carreaux de céramique ou des baignoires émaillées dont l'émail n'est pas résistant aux acides.
- Utiliser **UltraCare Keranet Easy** en portant des gants en caoutchouc et des lunettes de protection, en prenant soin d'éviter les éclaboussures sur la peau ou les vêtements.
- Assurez-vous avant utilisation que les surfaces à nettoyer sont résistantes aux acides. En cas de doute, il est recommandé d'effectuer des tests préliminaires.
- Ne pas laisser le produit agir trop longtemps et rincez abondamment pour éliminer toute trace du produit ; cela pourrait décolorer le joint.
- **UltraCare Keranet Easy** n'endommage pas les surfaces métalliques ou galvanisées ; toutefois, compte tenu de la grande variété de matériaux disponibles sur le marché, un test préliminaire est toujours recommandé.

MODE D'EMPLOI

En cas d'utilisation immédiate après réalisation des joints à base de ciment, attendre qu'ils perdent leur plasticité et deviennent opaques (le temps nécessaire dépend du type de produit de jointoiement utilisé), puis pulvériser **UltraCare Keranet Easy** uniformément sur la surface à nettoyer, laisser agir 1-2 minutes avant de procéder à un premier nettoyage à l'aide d'une éponge humide en cellulose (telle que l'éponge MAPEI) en travaillant en diagonale sur les joints. Rincer régulièrement l'éponge en utilisant deux récipients d'eau différents : un pour enlever le mélange en excès sur l'éponge et l'autre pour rincer l'éponge.

Sur les résidus de joints légèrement durcis, vaporiser **UltraCare Keranet Easy** uniformément sur toute la zone à une distance appropriée, en procédant par petites zones et en le laissant agir pendant quelques minutes. Ensuite, essuyer la surface à l'aide d'une éponge humide en cellulose comme décrit ci-dessus. **UltraCare Keranet Easy** peut également être utilisé sur des joints durcis avec de légers résidus, sinon utiliser **UltraCare Keranet** en respectant les indications de la fiche technique concernée.

UltraCare Keranet Easy peut également être utilisé sur des joints durcis présentant de légers résidus ; dans le cas contraire, utiliser **UltraCare Keranet** conformément aux indications de la fiche technique spécifique.

CONSOMMATION

1 litre de **UltraCare Keranet Easy** permet le nettoyage de 10m².

Selon les besoins, la consommation varie suivant le degré de saleté et la nature de la surface à nettoyer.

CONDITIONNEMENT

UltraCare Keranet Easy est disponible en spray de 750 ml.

STOCKAGE

UltraCare Keranet Easy peut se garder pendant 4 ans dans son emballage d'origine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs type)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance :	liquide
Couleur :	transparent
Masse volumique :	1,00 g/cm³
pH :	1,4
Température d'application :	de 0 °C à + 40 °C
Délai avant le rinçage :	5 minutes

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.

La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

Mapei France S.A.

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -

+33-5-61357305 www.mapei.fr mapei@mapei.fr

11008-07-2026 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon