ULTRACARE FUGA FRESCA

Vernis à base de polymères pour rénover la couleur des joints à base de ciment





AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Application facile et rapide (bien agiter avant utilisation)
- Excellent effet couvrant
- Protège les joints et facilite le nettoyage quotidien
- Disponible en plusieurs coloris assortis à la gamme de joints MAPEI
- Émissions de CO_2 entièrement compensées

ÉMISSIONS DE CO_2e COMPENSÉES

Les émissions résiduelles de gaz à effet de serre mesurées tout au long du cycle de vie de ce produit à l'aide de la méthodologie d'analyse du cycle de vie (ACV ou LCA), vérifiées et certifiées par des EPD (Environmental Product Declaration), ont été compensées pour l'année 2026 par l'achat de crédits carbone dans le cadre de projets de protection forestière. Pour plus de détails sur les calculs d'émissions et les projets de compensation, rendez-vous sur mapei.com.

DOMAINE D'APLICATION

UltraCare Fuga Fresca est un vernis prêt à l'emploi qui permet de rénover et modifier simplement et rapidement la couleur des joints ciment du carrelage en intérieur.

Quelques exemples d'application

UltraCare Fuga Fresca est utilisé pour éliminer les irrégularités de couleurs dans les joints provenant par exemple d'une application incorrecte du mortier ou pour éliminer les taches dues à l'usure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UltraCare Fuga Fresca est un vernis polymère à base de résine acrylique en dispersion aqueuse qui, grâce à ses caractéristiques particulières et son excellent pouvoir couvrant, permet d'obtenir des joints de couleur uniforme qui absorbent moins l'eau et sont donc plus faciles à nettoyer.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur sauf dans des conditions spécifiques - pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique de Mapei.
- Ne pas utiliser sur des surfaces sujettes à une immersion constante (piscine, réservoirs, etc.).
- Si le produit est utilisé sur des sols en terre cuite ou sur de la pierre poreuse et absorbante, l'appliquer seulement sur les joints pour éviter les taches.
- Appliquer le produit sur les joints ciment matures (le délai de maturation varie selon les types de joint).
- Ne pas utiliser sur des joints époxy ou sur des joints de dilatation remplis avec des produits en silicone ou à base de polyuréthane.
- Ne pas utiliser **UltraCare Fuga Fresca** pour consolider des joints friables ou les joints qui ont une résistance mécanique faible à cause d'une mauvaise hydratation.
- Si la différence de couleur entre la couleur d'origine et la nouvelle couleur est trop importante, il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs couches.

MODE D'EMPLOI

Flacon doseur

Bien agiter le flacon avant emploi.

Dévisser le bouchon et appliquer le produit en exerçant une pression sur l'applicateur en éponge à la surface des joints qui doit être propre et débarrassée de parties mal adhérentes, de moisissures et de dépôts de calcaire.

Attendre quelques minutes que le produit appliqué sur les joints sèche (selon les conditions atmosphériques du moment).

Retirer ensuite les traces de produit des bords des carreaux avec une éponge humide.

Après usage, nettoyer soigneusement l'applicateur en éponge sur le flacon doseur.

Seau

Le produit est prêt à l'emploi.
Mélanger soigneusement le produit dans le seau avant utilisation.

À l'aide d'une brosse de taille appropriée, étaler le produit sur la surface des joints, qui doivent être propres et exempts de débris, de moisissures et de dépôts calcaires.

Attendre quelques minutes que le produit appliqué sur les joints soit sec.

Éliminer toute trace de produit sur les bords des carreaux à l'aide d'une éponge humide.

CONSOMMATION

Elle dépend de la taille des carreaux et des joints.

CONDITIONNEMENT

Flacons doseurs de 160 g.

STOCKAGE

2 ans dans son emballage d'origine, bien fermé, stocké à l'intérieur dans un endroit tempéré. Craint le gel.

COULEURS DISPONIBLES

Disponible en 7 couleurs de la gamme MAPEI.

UltraCare Fuga Fresca		
100	BLANC	
111	GRIS ARGENT	
113	GRIS CIMENT	
114	ANTHRACITE	
130	JASMIN	
120	NOIR	
188	BISCUIT	

N. B. : Les coloris sont présentés à titre indicatif et peuvent varier selon les modes d'impression.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com.
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	
Consistance :	liquide épais
Couleurs :	disponible en 6 couleurs
Masse volumique :	1,37 g/cm³
pH :	9
Extrait sec :	62 %
Viscosité Brookfield (Pa·s) :	8 Pa·s (# 6 - 10 rpm)
Pouvoir couvrant (rapport de contraste) :	96,93
Enlèvement de la saleté (UNI 10792) :	ΔE* 0.27
Résistance à l'abrasion (DIN 53778) :	> 10,000 cycles
Résistance au dispositif de vieillissement UV (weatherometer) (ASTM G155), cycle 1 :	ΔE* 0.04
Température d'application :	
Ouverture au trafic piétonnier :	2 heures
Délai d'attente avant de nettoyer le revêtement à l'eau :	24 heures

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en oeuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche de données techniques disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en oeuvre du produit MAPEI.

La fiche de données techniques la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.

Mapei France S.A.

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -

+33-5-61357305 www.mapei.fr mapei@mapei.fr

11009-07-2026 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon